

FL20STH ASKELMOOTTORI

2-vaihe 20mm (Nema 8) Hybridiaskelmoottori

FL20STH30-0604UEN
Hybridiaskelmoottori



- Pitkä käyttöikä
- Liitettävissä enkoderi
- Hiljainen

TUOTEKUVAUS

Hybridimoottoreita on saatavana vakiona Nema-standardin mukaisilla laipoilla. Suurin osa mitoista on alun perin tuuma mittoja. Tyypillisiä sovelluksia ovat tulostimet, lääketieteelliset analysivälineet, radiotukiasemat, teollisuusautomaatio jne.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--------------------|---------------------|
| Akselin halkaisija | 4 mm |
| Aksiaalivoima | 4 N |
| Askelkulma | 1,8 ° |
| Etulaippa | 20x20 |
| Hitausmomentti | 2 g.cm ² |
| Induktanssi | 1,7 mH |
| Kaapelien määrä | 4 kpl |
| Kaapelin pituus | 300 mm |
| Paino | 0,06 kg |
| Pitomomentti | 0,01765 |
| Pituus | 30 mm |
| Radiaalivoima | 10 N |
| Syöttöjännite | 3,9 V DC |
| Vaiheiden määrä | 2 |
| Vaihevirta | 0,6 A |
| Vastus | 6,5 Ω |

