OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

FL28STH ASKELMOOTTORI

2-vaihe 28 mm(Nema11) Hybridiaskelmoottori

FL28STH32-0674UEN
Hybridiaskelmoottori

- Pitkä käyttöikä
- Liitettävissä encoderi
- Hiljainen

TUOTEKUVAUS

Hybridimoottorieita on saatavana vakiona Nema-standardin mukaisilla laipoilla. Suurin osa mitoista on alun perin tuuma mittoja. Tyypillisiä sovelluksia ovat tulostimet, lääketieteelliset analyysivälineet, radiotukiasemat,
teollisuusautomaatio jne.

TEKNISET TIEDOT

Askelkulma	1,8 °
Etulaippa	28x28
Hitausmomentti	9 g.cm²
Induktanssi	3,4 mH
Paino	0,11 kg
Pitomomentti	0,05884
Pituus	32 mm
Vaihevirta	0,67 A
Vastus	5,6 Ω








mNm
28STH32 unipol L/R 0,95A 24V
28STH32 bipol 0,67A 30V
28STH45 unipol L/R 0,95A 24V
28STH45 bipol 0,67A 30V
28STH51 unipol L/R 0,95A 24V
28STH51 bipol 0,67A 30V
100 500 1000 1500 2000 4000 6000 8000
steg per sek / steps per sec


SVART
BLK
GRÖN
GRN
M
RÖD
RED
BLÅ
BLU