

MAC140 INTEGROITU SERVOMOOTTORI

57 mm (NEMA 23) servomoottori

MAC140-A3AACA-A009

Integ. Moottori 134W, data kuten MAC140-A1 mutta
IP67, valkoinen, RST-laippa/akseli With Gen 2 -liitin



- Servo integroidulla käyttöelektronikalla
- Useita viestintä- ja älymoduuleita
- Laajat käyttömahdollisuudet
- 0-4000 RPM

TUOTEKUVAUS

MAC140-mallit ovat tanskalaisen JVL:n servomoottoreita, joissa on integroitu käyttöelektronikka.

MAC-sarja pystyy kommunikoimaan kaikkien yleisesti käytettyjen markkinoilla olevien kenttäväylien kanssa vaihdettavan tiedonsiirtomodulin kautta, jotka ovat yhteisiä koko MAC-sarjalle.

Parametointi tehdään helposti MacTalk-ohjelmistolla.

TEKNISEET TIEDOT

Brake	Ei
Encoder	Inkrementtianturi
Encoder resolution	4096 CPR
IP-luokka	IP67
Käyttöjännite	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Max. momentti	0,9
Nimellisvääntö	0,32
Teho	134 W
Väri	Valkoinen