

MAC400 INTEGROITU SERVOMOOTTORI

60 mm (NEMA 24) servomoottori

MAC402-D5-FAGM

Integ. Moottori 400W 1,27Nm 3000RPM IP55 Abs Enc
8192 cpr sis.rakennettu sähköisellä jarrulla



- Servo integroidulla käyttöelektronikalla
- Useita viestintä- ja älymoduuleita
- Laajat käyttömahdollisuudet
- 0-3000 RPM

TUOTEKUVAUS

MAC400-mallit ovat tanskalaisen JVL:n servomoottoreita, joissa on integroitu käyttöelektronikka.

MAC-sarja pystyy kommunikoimaan kaikkien yleisesti käytettyjen markkinoilla olevien kenttäväylien kanssa vaihdettavan tiedonsiirtomodulin kautta, jotka ovat yhteisiä koko MAC-sarjalle.

Parametointi tehdään helposti MacTalk-ohjelmistolla.

TEKNISET TIEDOT

Brake	Kyllä
Encoder	Absoluuttianturi
Encoder resolution	8192 CPR
IP-luokka	IP55
Käyttöjännite	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Max. momentti	3,8
Nimellisvääntö	1,27
Teho	400 W