

MAC400 INTEGROITU SERVOMOOTTORI

60 mm (NEMA 24) servomoottori

MAC400-D2-CAGM-A002

Integ. Moottori 400W 1,27Nm 3000RPM IP55 8192 cpr
vain PWR-conn (ei DC-bus)



JVL
intelligent motors



- Servo integroidulla käyttöelektronikalla
- Useita viestintä- ja älymoduuleita
- Laajat käyttömahdollisuudet
- 0-3000 RPM

TUOTEKUVAUS

MAC400-mallit ovat tanskalaisen JVL:n servomoottoreita, joissa on integroitu käyttöelektronikka.

MAC-sarja pystyy kommunikoimaan kaikkien yleisesti käytettyjen markkinoilla olevien kenttäväylien kanssa vaihdettavan tiedonsiirtomodulin kautta, jotka ovat yhteisiä koko MAC-sarjalle.

Parametointi tehdään helposti MacTalk-ohjelmistolla.

TEKNISET TIEDOT

Brake	Ei
Encoder	Inkrementtianhuri
Encoder resolution	8192 CPR
IP-luokka	IP55
Käyttöjännite	115 V AC, 230 V AC
Max. momentti	3,8
Nimellisvääntö	1,27
Teho	400 W