

FL20STH

2-vaihe 20mm (Nema 8) Hybridiaskelmoottori

FL20STH33-0604A
Hybridiaskelmoottori



- Pitkä käyttöikä
- Liitettävissä enkoderi
- Hiljainen



TUOTEKUVAUS

Hybridimoottoreita on saatavana vakiona Nema-standardin mukaisilla laipoilla. Suurin osa mitoista on alun perin tuuma mittoja. Tyypillisiä sovelluksia ovat tulostimet, lääketieteelliset analyysivälineet, radiotukiasemat, teollisuusautomaatio jne.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	4 mm
Aksiaalivoima	4 N
Askelkulma	1,8 °
Eristevastus	100 MΩ
Eristysluokka	B
Etulaippa	20x20 mm
Hitausmomentti	2 g.cm ²
Induktanssi	1,7 mH
Integroitu ohjaus	NIE
IP-luokka	IP30
Kaapelien määrä	4 kpl
Kaapelin pituus	300 mm
Koko	NEMA 8
Paino	0,06 kg
Pitomomentti	0,018

Pituus	33 mm
Radiaalivoima	10 N
Vaiheiden määrä	2
Vaihevirta	0,6 A
Vastus	6,5 Ω
Ympäristön lämpötila	od -20°C do +50°C

