

FL42STH

2-vaihe 42 mm(Nema17) Hybridiaskelmoottori

FL42STH38-1684A
Hybridiaskelmoottori



- Pitkä käyttöikä
- Liitettävissä encoderi
- Hiljainen



TUOTEKUVAUS

Hybridimoottorieita on saatavana vakiona Nema-standardin mukaisilla laipoilla. Suurin osa mitoista on alun perin tuuma mittoja. Tyypillisiä sovelluksia ovat tulostimet, lääketieteelliset analyysivälineet, radiotukiasemat, teollisuusautomaatio jne.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	5 mm
Aksiaalivoima	10 N
Askelkulma	1,8 °
Eristevastus	100 MΩ
Eristysluokka	B
Etulaippa	42x42 mm
Hitausmomentti	54 g.cm ²
Induktanssi	3,2 mH
Integroitu ohjaus	NIE
IP-luokka	IP30
Kaapelien määrä	4 kpl
Kaapelin pituus	300 mm
Koko	NEMA 17
Paino	0,28 kg
Pitomomentti	0,36

Pituus	39,5 mm
Radiaalivoima	28 N
Vaiheiden määrä	2
Vaihevirta	1,68 A
Vastus	1,65 Ω
Ympäristön lämpötila	od -20°C do +50°C

