



STANDARD MS2S SERVOMOOTTORIT

MS2S Standard Servomoottorit

R911403636

SERVOMOOTTORI MS2S03-B0BYN-IMHG0



- Edullinen ja nopeat toimitusajat!
- Tarkka ja kompakti koko
- Hiljainen ja hyvä suojausluokka
- Kattavat lisävarusteet saatavilla



TUOTEKUVAUS

Kompaktit synkroniset MS2S-sarjan servomoottorit täyttävät kaikki vaatimukset yleisistä sovelluksista vaativiin sovelluksiin. Synkronisten servomoottorien innovatiivinen yksikaapeliliitäntäteknikka yksinkertaistaa asennusta. Hienoresoluutioiset anturijärjestelmät ja erinomainen säteisheitto takaavat jatkuvasti korkean työstölaadun. ATEX-sertifioidut servomoottorit räjähdysvaarallisiin tiloihin ja suorakäytöt täydentävät moottorivalikoiman.

MS2S-sarjan servomootoreilla on helppo aloittaa kokeilu. Tässä sarjassa on saatavilla kolme eri laippakokoa: 58 mm, 82 mm ja 98 mm laippakoolla. Jatkuvan käyttömomentin ollessa 1-7 Nm arvolla. Voidaan varustaa myös tarvittaessa jarrulla.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	9 mm
Brake	Ei
IP-luokka	IP65
Koko	58 x 58 mm
Max. momentti	3,75
Nimellisvääntö	0,92
Paino	1,7 kg
Speed range	6000-9000 rpm
Väri	Musta
Yhteys	BASIC - 18 bit, ctrlX SENSEmotor

