

## BASIC SYSTEM 125A

### CrossBoard® virtakiskojärjestelmä

11225000A

CrossBoard Basic System 125A, 225mm

- 3-napainen kiskojärjestelmä max. 160 A
- Käyttövalmis ja kauttaaltaan kosketussuojattu
- Asennus DIN-kiskoon ilman työkaluja
- Helppo asennus pohjalevyyn ruuvaamalla
- CrossLink® rajapinta



### TUOTEKUVAUS

Crossboard® edustaa Wöhnerin huippuluokan modulaarista virtakiskojärjestelmää, joka takaa turvallisen virranjakelun erilaisiin käyttökohteisiin. Tähän innovatiiviseen järjestelmään on saatavilla laaja valikoima komponentteja, kuten moottorinohjaimia, teholähteitä, varokkeita ja adaptereita, mikä tekee siitä monipuolisen ratkaisun erilaisiin sähkönsyöttötarpeisiin.

CrossBoard® Basic System 125 sisältää kaksi käyttövalmista 3-napaista kosketussuojattua kiskoalustaa.

Nämä 225 ja 405 mm leveät kiskoalustat ovat asennusvalmiita ja voidaan asentaa ilman työkaluja DIN-kiskolle tai ruuvata pohjalevyyn. CrossLink® rajapinta mahdollistaa komponenttien helpon ja nopean kytkennän kiskojärjestelmään. Virransyöttö kiskostoon toteutetaan yhteensopivilla liitäntäadaptereillä.

Valikoimassamme on CrossLink® yhteensopivat NH-sulake-erottimet (Koko 000), putkisulake-erottimet, teholähteet, MOTUS-käynnistimet, OMUS-relemoduulit ja CrossMT-mittausmoduuli. Erilaisilla laiteadaptereilla järjestelmään voidaan liittää lähes mitä tahansa sovelluksen vaatimia komponentteja.

## TEKNISET TIEDOT

2047_Dimensions width x height x depth (mm)	225 x 160 x 45
2584_Rated surge voltage (Uimp)	6 kV
Liitännät	CrossLink®
Napaluku	3
Paino	798 g

<b>Pakkauskoko</b>	1 kpl
<b>Pistorasian nimellisvirta</b>	125 A
<b>Rated insulation voltage Ui AC</b>	800 V
<b>Rated voltage AC</b>	690 V