

## INDUKTIIVINEN KYTKIN Ø3...M8

650.2799.011

Induktiivinen kytkin, Ø6,5mm, upotettava, PNP, NC, kaapeli

- Tunnistusetäisyys 2,0 mm saakka
- M8-liitin tai 2 m kaapeli
- LED-indikointi



### TUOTEKUVAUS

Induktiivisia kytkimiä käytetään kosketuksettomaan, metallisten kappaleen läsnäolon tunnistukseen. Ne eivät yleensä sisällä liikkuvia osia, joten ne ovat käyttökelpoisia sovelluksissa, joissa tunnistusten taajuus tai määrä ovat suuria. Sylinterimallisen muotoilunsa ansiosta ne ovat myös helppoja ja nopeita asentaa.

## TEKNISEET TIEDOT

### TIEDOT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tunnistusetäisyys    | 1,5 mm              |
| Asennus              | Upotettavia         |
| Koko                 | Ø6,5                |
| Ulostulo             | PNP NC              |
| Liitäntätyyppi       | Kiinteä kaapeli 2 m |
| Max. jännite DC      | 30 V                |
| Min. jännite DC      | 10 V                |
| Max. kuorma          | 200 mA              |
| IP-luokka            | IP67                |
| Max. käyttölämpötila | 70 °C               |
| Min. käyttölämpötila | -25 °C              |
| LED                  | Kyllä               |
| Rungon materiaali    | Ruostumaton teräs   |
| Kennotyyppi          | Induktiivinen       |
| Kaapelin pituus      | 2 m                 |

