

INDUKTIIVINEN KYTKIN Ø3...M8

650.2999.018

Induktiivinen kytkin, M5, upotettava, PNP, NO, liitin

- Tunnistusetäisyys 2,0 mm saakka
- M8-liitin tai 2 m kaapeli
- LED-indikointi



TUOTEKUVAUS

Induktiivisia kytkimiä käytetään kosketuksettomaan, metallisten kappaleen läsnäolon tunnistukseen. Ne eivät yleensä sisällä liikkuvia osia, joten ne ovat käyttökelpoisia sovelluksissa, joissa tunnistusten taajuus tai määrä ovat suuria. Sylinterimallisen muotoilunsa ansiosta ne ovat myös helppoja ja nopeita asentaa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Tunnistusetäisyys	1 mm
Asennus	Upotettavia
Koko	M5
Ulostulo	PNP NO
Liitäntätyyppi	M8-liitin, 3-napainen
Max. jännite DC	30 V
Min. jännite DC	10 V
Max. kuorma	200 mA
IP-luokka	IP67
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
LED	Kyllä
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Kennotyyppi	Induktiivinen
Valmistajan osanumero	6502999018

