

INDUKTIIVINEN KYTKIN Ø3...M8

650.2942.007

Induktiivinen kytkin, M8, upotettava, PNP, NO, liitin

- Tunnistusetäisyys 2,0 mm saakka
- M8-liitin tai 2 m kaapeli
- LED-indikointi



TUOTEKUVAUS

Induktiivisia kytkimiä käytetään kosketuksettomaan, metallisten kappaleen läsnäolon tunnistukseen. Ne eivät yleensä sisällä liikkuvia osia, joten ne ovat käyttökelpoisia sovelluksissa, joissa tunnistusten taajuus tai määrä ovat suuria. Sylinterimallisen muotoilunsa ansiosta ne ovat myös helppoja ja nopeita asentaa.

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Tunnistusetäisyys	1,5 mm
Asennus	Upotettavia
Koko	M8
Ulostulo	PNP NO
Liitäntätyyppi	M12-liitin, 4-napainen
Max. jännite DC	30 V
Min. jännite DC	10 V
Max. kuorma	200 mA
IP-luokka	IP67
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs
Kennotyyppi	Induktiivinen
Valmistajan osanumero	6502942007

