

INDUKTIIVINEN KYTKIN Ø3...M8

650.1699.008

Induktiivinen kytkin, M5, upotettava, namur, kaapeli

- Tunnistusetäisyys 2,0 mm saakka
- M8-liitin tai 2 m kaapeli
- LED-indikointi



TUOTEKUVAUS

Induktiivisia kytkimiä käytetään kosketuksettomaan, metallisten kappaleen läsnäolon tunnistukseen. Ne eivät yleensä sisällä liikkuvia osia, joten ne ovat käyttökelpoisia sovelluksissa, joissa tunnistusten taajuus tai määrä ovat suuria. Sylinterimallisen muotoilunsa ansiosta ne ovat myös helppoja ja nopeita asentaa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Tunnistusetäisyys	1 mm
Asennus	Upotettavia
Koko	M5
Ulostulo	NAMUR
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Max. jännite DC	25 V
Min. jännite DC	5 V
IP-luokka	IP67
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Kennotyyppi	Induktiivinen
Valmistajan osanumero	6501699008

