

INDUKTIIVINEN KYTKIN M12

IS-12-G2-03

Induktiivinen kytkin, M12, upotettava, PNP, NC, kaapeli

- Tunnistusetäisyys 4-8 mm
- LED-indikointi
- Kaapeli tai M12-liitäntä
- Lyhyt kotelo



TUOTEKUVAUS

Datalogicin induktiivisen kytkimen tunnistavana osana toimii oskillaattori, jonka elektrodit muodostavat kytkimen pään eteen magneettikentän. Kun tähän kenttään tulee metallinen esine, indusoituu siihen osa magneettikentästä lisäten näin oskillaattorin kuormaa. Tämä laukaisee ulostulopiirin ja kytkin tunnistaa.

Saatavana myös 24-230 V AC mallit M12-liittimellä tai 2 metrin kaapelilla.

;

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Tunnistusetäisyys	4 mm
Asennus	Upotettavia
Koko	M12
Ulostulo	PNP, NC
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Käyttöjännite	10-30 V DC
Reaktioaika	75 ms
Max. ulostulovirta	0,2 A
IP-luokka	IP67
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
LED-indikointi	Kyllä
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Paino	110 g
Kaapelin pituus	2000 mm

