

INDUKTIIVINEN KYTKIN M30

IS-30-G2-S2

Induktiivinen kytkin, M30, upotettava, PNP, NC, liitin

- Tunnistusetäisyys 15-20 mm
- LED-indikointi
- Kaapeli tai M12-liitäntä
- Lyhyt kotelo



TUOTEKUVAUS

Datalogicin induktiivisen kytkimen tunnistavana osana toimii oskillaattori, jonka elektrodit muodostavat kytkimen pään eteen magneettikentän. Kun tähän kenttään tulee metallinen esine, indusoituu siihen osa magneettikentästä lisäten näin oskillaattorin kuormaa. Tämä laukaisee ulostulopiirin ja kytkin tunnistaa.



Saatavana myös 24-230 V AC mallit M12-liittimellä tai 2 metrin kaapelilla.

;

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Tunnistusetäisyys	15 mm
Asennus	Upotettavia
Koko	M30
Ulostulo	PNP, NC
Liitäntätyyppi	M12-liitin, 4-napainen
Käyttöjännite	10-30 V DC
Reaktioaika	75 ms
Max. ulostulovirta	0,2 A
IP-luokka	IP67
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
LED-indikointi	Kyllä
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Paino	170 g
Kennotyyppi	Induktiivinen



View of
quadripole
male
connector

CONFIGURATION

Outputs	PIN numbers			
	1	2	3	4
(NO or NC)	+		-	NO/NC

