

## INDUKTIIVINEN KYTKIN M30

IS-30-H2-03

Induktiivinen kytkin, M30, ei upotettava, PNP, NC, kaapeli

- Tunnistusetäisyys 15-20 mm
- LED-indikointi
- Kaapeli tai M12-liitäntä
- Lyhyt kotelo



### TUOTEKUVAUS

Datalogicin induktiivisen kytkimen tunnistavana osana toimii oskillaattoriipiiri, jonka elektrodit muodostavat kytkimen pään eteen magneettikentän. Kun tähän kenttään tulee metallinen esine, indusoituu siihen osa magneettikentästä lisäten näin oskillaattorin kuormaa. Tämä laukaisee ulostulopiirin ja kytkin tunnistaa.

Saatavana myös 24-230 V AC mallit M12-liittimellä tai 2 metrin kaapelilla.

;

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tunnistusetäisyys    | 20 mm               |
| Asennus              | Ei upotettavia      |
| Koko                 | M30                 |
| Ulostulo             | PNP, NC             |
| Liitäntätyyppi       | Kiinteä kaapeli 2 m |
| Käyttöjännite        | 10-30 V DC          |
| Reaktioaika          | 75 ms               |
| Max. ulostulovirta   | 0,2 A               |
| IP-luokka            | IP67                |
| Max. käyttölämpötila | 70 °C               |
| Min. käyttölämpötila | -25 °C              |
| LED-indikointi       | Kyllä               |
| Rungon materiaali    | Niklattu messinki   |
| Paino                | 210 g               |
| Kaapelin pituus      | 2000 mm             |

