

600-SARJAN PERUUTUSSUMMERIT

E630N-001

Peruutussummeri 600-sarja 107dB 12-36V

- 12 - 48 VDC
- Kompakti rakenne
- Vaativiin olosuhteisiin
- Smart alarm mahdollisuus
- 82 - 107 dB



TUOTEKUVAUS

600-sarja on suunniteltu täyttämään kaikkien laitteiden tiukat käyttövaatimukset peruutussummereille Eccon laadulla ja luotettavuudella.

ECCO:n Smart Alarm® oli maailman ensimmäinen itsesäätävä peruutussummeri, joka mittaa jatkuvasti ympäristön melua ja säättää äänentasoja sen mukaan. Smart Alarm luo äänenvoimakkuuden joka on turvallinen ilman, että se häiritsee tai aiheuta turhaa melusaastetta. Kompakti ja vankka kotelorakenne on suunniteltu vaativiin sovelluksiin. Taakse asennettava hälytintä parantaa ääntä ja suojaa hälytintä pölyltä ja kosteudelta. Epoksitiivis pölyä, kosteutta ja tärinää vastaan.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	2 pulttia
EMC	R10
Hyväksynnät	CE, UL
IP-luokka	IP64
Jännite	12-36 V
Korkeus	78 mm
Leveys	68 mm
Liitäntä	Johdon ulostulo oikealle
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. äänenvoimakkuus	107 dB
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Monitaajuinen ääni	Ei
Pituus	127 mm
Smart Alarm	Ei

Takuu	Eccolife
Virrankulutus	1,2 A