

## 800-SARJAN PERUUTUSSUMMERIT

E917N-001

Peruutussummeri 800-sarja smart 12/24V

- 12 - 36 VDC
- Kompakti rakenne
- Vaativiin olosuhteisiin
- Smart alarm mahdollisuus
- 87 - 112 dB



### TUOTEKUVAUS

800-sarja on suunniteltu täyttämään kaikkien laitteiden tiukat käyttövaatimukset peruutussummereille Eccon laadulla ja luotettavuudella. Äänentaso jopa 112 dB.

ECCO:n Smart Alarm® oli maailman ensimmäinen itsesäätyvä peruutussummeri, joka mittaa jatkuvasti ympäristön melua ja säättää äänentasoa sen mukaan. Smart Alarm luo äänenvoimakkuuden joka on turvallinen ilman, että se häiritsee tai aiheuta turhaa melusaastetta.

Kompakti ja vankka kotelorakenne on suunniteltu vaativiin sovelluksiin. Taakse asennettava hälytintä parantaa ääntä ja suojaa hälytintä pölyltä ja kosteudelta. Epoksitiivis pölyä, kosteutta ja tärinää vastaan.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Asennus              | 2 pulttia                |
| EMC                  | R10                      |
| Hyväksynnät          | CE                       |
| IP-luokka            | IP64                     |
| Jännite              | 12-24 V                  |
| Korkeus              | 105 mm                   |
| Leveys               | 79 mm                    |
| Liitäntä             | Johdon ulostulo oikealle |
| Max. käyttölämpötila | 85 °C                    |
| Max. äänenvoimakkuus | 112 dB                   |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C                   |
| Min. äänenvoimakkuus | 87 dB                    |
| Monitaajuinen ääni   | Ei                       |
| Pituus               | 146 mm                   |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Smart Alarm</b>   | Kyllä    |
| <b>Takuu</b>         | Eccolife |
| <b>Virrankulutus</b> | 1,5 A    |