

5580 SARJAN REFLEX VALOPANEELIT

E5580CA-MAG

Valopaneeli Mini 381mm 12/24V Kirkas

- 12-24 V DC
- 24kpl LED
- 18 valittavaa valokuviota
- R10



TUOTEKUVAUS

Reflex™ LED -minivilkupaneelit tarjoavat erittäin kompaktin, mutta silti tehokkaan varoitusratkaisun. Ne ovat tarjoavat vaihtoehdot joko pysyvään tai magneettiseen kiinnitykseen.

Reflex-vilkupaneelien käyttöjännite on 12-24 VDC ja ne käyttävät korkean intensiteetin ledejä ja heijastustekniikkaa valotehon maksimoimiseksi. Haluttu valokuvio voidaan valita 18 eri vaihtoehdosta joko kytkentäjohtoon avulla pysyvästi kiinnitetyissä malleissa tai tupakansytytin tulpan kytkimellä magneettimalleissa.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	Magneetti
EMC	R10
Hyväksynnät	RoHS
IP-luokka	IP65
Jännite	12-24 V
Korkeus	79 mm
LED-valojen määrä	24 kpl
Leveys	229 mm
Liitäntä	tupakansytytin
Linssin väri	Kirkas
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Pituus	381 mm
R65	Ei
Takuu	3 vuotta

Valokuvioiden määrä	18 kpl
Virrankulutus	2,7 A
Värivalo	Oranssi