

5550 SARJAN REFLEX VALOPANEELIT

5550A-MAG

Valopaneeli Mini 12/24V magneetti, oranssi

- 12 - 24 V DC
- 48kpl LED
- 18 valittavaa valokuviota
- R65, R10



TUOTEKUVAUS

Reflex™ LED -minivilkupaneelit tarjoavat erittäin kompaktin, mutta silti tehokkaan varoitusratkaisun. Ne ovat tarjoavat vaihtoehdot joko pysyvään tai magneettiseen kiinnitykseen ja ovat ECE R65 -standardin mukaisia.

Reflex-vilkupaneelien käyttöjännite on 12-24 VDC ja ne käyttävät korkean intensiteetin ledejä valotehon maksimoimiseksi. Haluttu valokuvio voidaan valita 18 eri vaihtoehdosta joko kytkentäjohtojen avulla pysyvästi kiinnitetyissä malleissa tai tupakansytytin tulpan kytkimellä magneettimalleissa.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	magneetti
EMC	R10
Jännite	12-24V DC
Korkeus	56 mm
LED-valojen määrä	48 kpl
Liitäntä	tupakansytytin
Linssin väri	Oranssi
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Pituus	278 mm
R65	Kyllä
Valokuvioden määrä	18 kpl
Virrankulutus	2,7 A

