

600-SARJAN PERUUTUSSUMMERIT

E901N-001

Peruutussummeri 600- sarja Smart 107dB 12-24V

- 12 - 48 VDC
- Kompakti rakenne
- Vaativiin olosuhteisiin
- Smart alarm mahdollisuus
- 82 - 107 dB



TUOTEKUVAUS

ECCO:n 600-sarjan peruutussummerit on suunniteltu täyttämään vaativimpienkin laitteiden ja ajoneuvojen käyttöolosuhteet – tinkimättä laadusta tai luotettavuudesta. Sarjan tuotteet tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn juuri niissä ympäristöissä, joissa turvallisuus ja kestävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Erityisesti ECCO:n Smart Alarm® -peruutussummeri on alan edelläkävijä. Tämä peruutussummeri oli maailman ensimmäinen itsesäätävä hälytint, joka mukauttaa automaattisesti äänenvoimakkuutensa ympäristön melutason mukaan. Tämä älykäs toiminto varmistaa, että hälytys on aina riittävän kuuluva turvallisuuden takaamiseksi, mutta ei aiheuta tarpeetonta melusaastetta tai häiriötä ympäristölle.

600-sarjan peruutussummerit on varustettu kompaktilla ja kestäväällä kotelolla, joka on suunniteltu erityisesti vaativiin olosuhteisiin. Hälyttimen taka-asennus parantaa äänen suuntaavuutta ja suojaa laitetta pölyltä ja kosteudelta. Epoksitäyteinen rakenne takaa suojan pölyä, kosteutta ja värinää vastaan, tehden peruutussummerista luotettavan valinnan haastaviinkin käyttöympäristöihin.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	2 pulttia
EMC	R10
Hyväksynnät	CE, UL
IP-luokka	IP64
Jännite	12-36 V
Korkeus	78 mm
Leveys	68 mm
Liitäntä	Johdon ulostulo oikealle
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. äänenvoimakkuus	107 dB
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. äänenvoimakkuus	82 dB

Monitaajuinen ääni	Ei
Pituus	127 mm
Smart Alarm	Kyllä
Takuu	Eccolife
Virrankulutus	0,3 A