

6262 -SARJAN VÄLÄHDYSVALOT

E6262G

Majakka 2-pulttikiinnitys, vihreä

- 12-80 V
- 3 tehokasta lediä, 360° valoalue
- Pulse8 -välähdyskuvio
- R10
- Saatavilla oranssi, sininen, vihreä ja punainen väri



TUOTEKUVAUS

ECCO:n huoltovapaissa 6262-sarjan LED-majakoissa on kolme LED-valoa ja Pulse8 -välähdyskuvio. Se tuottaa varoitussignaalin, joka sopii ihanteellisesti teollisuussovelluksiin.

Tällä kustannustehokkaassa majakassa on laaja 12-80 V käyttöalue mikä tekee siitä myös ihanteellisen käytettäväksi sähköajoneuvoissa. LED-tekniikan pitkä häiriötön käyttöikä ja alhainen virrankulutus tekevät tästä ihanteellisen korvaavan ratkaisun pyöriville tai vilkkuvaloille.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	2 pulttia
EMC	R10
IP-luokka	IP67
Jännite	12-80
Korkeus	138 mm
LED-valojen määrä	3 kpl
Leveys	72 mm
Linssin väri	Vihreä
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Paino	0,28 kg
Pohjan leveys	98 mm
Pyörivä	Ei

Takuu	2 vuotta
Valon tyyppi	LED