

## 700-SARJAN PERUUTUSSUMMERIT

ESA920

Peruutussummeri Smart 97-112dB 12-24V

- 12 - 24 VDC
- Vaativiin olosuhteisiin
- 97 - 112 dB
- Smart Alarm / manuaalinen dB valinta



### TUOTEKUVAUS

700-sarjan hälyttimet täyttävät OEM-suunnitteluvaatimukset vaativiin sovelluksiin.

Vahvistettu nylonkotelo, epoksikapseloitu elektroniikka ja käyttäjähuomioitu suunnittelu tekee tästä hälyttimestä suosituksen OEM-asennuksen.

SA920 -mallissa on lisänä säleikkölevy sekä Smart Alarm ominaisuus, joka mittaa jatkuvasti ympäristön melua ja säätää äänentasoa sen mukaan.

777 -mallissa voi desibelin voimakkuuden valita vesitiiviillä kytkimellä (tehdasasetuksena on 112 dB).

### TEKNISET TIEDOT

<b>Asennus</b>	2 pulttia
<b>EMC</b>	R10
<b>Hyväksynät</b>	CE
<b>IP-luokka</b>	IP66
<b>Jännite</b>	12-24 V
<b>Korkeus</b>	83 mm
<b>Leveys</b>	101 mm
<b>Max. käyttölämpötila</b>	85 °C
<b>Max. äänenvoimakkuus</b>	112 dB
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-40 °C
<b>Min. äänenvoimakkuus</b>	97 dB
<b>Paino</b>	1,32 kg

<b>Pituus</b>	181 mm
<b>Smart Alarm</b>	Kyllä
<b>Virrankulutus</b>	0,6 A