

700-SARJAN PERUUTUSSUMMERIT

E777

Peruutussummeri 97/107/112dB 12-24V

- 12 - 24 VDC
- Vaativiin olosuhteisiin
- 97 - 112 dB
- Smart Alarm / manuaalinen dB valinta



TUOTEKUVAUS

700-sarjan hälyttimet täyttävät OEM-suunnitteluvaatimukset vaativiin sovelluksiin.

Vahvistettu nylonkotelo, epoksikapseloitu elektroniikka ja käyttäjähuomioitu suunnittelu tekee tästä hälyttimestä suositun OEM-asennuksen.

SA920 -mallissa on lisänä säleikkölevy sekä Smart Alarm ominaisuus, joka mittaa jatkuvasti ympäristön melua ja säättää äänentasoa sen mukaan.

777 -mallissa voi desibelin voimakkuuden valita vesitiiviillä kytkimellä (tehdasasetuksena on 112 dB).

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	2 pulttia
EMC	R10
Hyväksynnät	CE
IP-luokka	IP66
Jännite	12-24 V
Korkeus	83 mm
Leveys	101 mm
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. äänenvoimakkuus	112 dB
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. äänenvoimakkuus	97 dB

Paino	1,32 kg
Pituus	181 mm
Smart Alarm	Ei
Virrankulutus	0,8 A