

GE..ES-2RS TERÄS/TERÄS NIVELLAAKERIT

Standardoitu laakeri

GE110ES-2RS
Nivellaakeri suojattu



- Radiaalivivellaakeri
- Tiivistetty kumiivivesteellä
- Liukupintayhdistelmä teräs/teräs – vaatii huoltoa
- Kestää raskasta kuormitusta ja varsinkin isku- ja äkkikuormituksia



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Nivellaakerit ovat standardoituja laakereita, jotka sopivat erityisen hyvin käyttökohteisiin, joissa heilahdukset ja kallistukset tapahtuvat suhteellisen hitaasti. Koska laakerit ovat itsesäätyviä, säätöliike voi suuntautua mihin suuntaan tahansa. Ne soveltuvatkin käyttökohteisiin, joissa vaaditaan kääntökykyä. Sisärenkaan pallomainen kupera ulkokehä vastaa ulkorenkaan pallomaista mutta koveraa sisäkehää. Laakerityyppi kestää pyörivää ja vaihtelevaa kuormitusta sekä staattista kuormitusta.

Teräs/teräs-liukupinta on käsitelty voiteluaineella asennuksen helpottamiseksi. Voitelun helpottamiseksi tuotteessa on uurrettu voiteluainetasku ja voitelureiät sisä- ja ulkorenkaassa. Voitelu muun muassa pienentää kitkaa ja pidentää laakerin käyttöikää.

Saatavilla on myös "Long-Life"-malleja (tunnuksen loppuosa -DS) ja monihuulitiivisteellä varustettuja malleja (loppuosa -2GS), joiden käyttöikä on huomattavasti tavallista pidempi.

C3 = radiaalivälitys suurempi kuin normaalivälitys

DS = "Long Life" -nivellaakeri. Erikoispinta Soak+MOS2 (fosfori & molybdeenidisulfidi)

GS = monihuulitiiviste

Huomioon otettavaa

- Kuormitussuunta: radiaalinen/akselialinen
- Enimmäiskuorma, joka ilmoitetaan taulukoissa radiaalivivellaakereille, tarkoittaa yksinomaan radiaalista kuormaa
- Kuormituksen tyyppi: staattinen, dynaaminen, vaihteleva, taajuus, ympäristö, epäpuhtaudet, kosteus, lämpötila, tilantarve, asennustapa

TEKNISEET TIEDOT

a	6 mm
B	70 mm
C	55
dk	140 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	654

Paino	4,83 kg
r1s min	1 mm
rs min.	1 mm
Sisämitta d	110 mm
Staattinen kantokyky DYN	3270
Ulkomitta D	160 mm

