

GEBK..S TERÄS/PRONSSI NIVELLAAKERIT

Standardoitu laakeri

GEBK12S
Nivellaakeri



- Radiaalinivellaakeri
- Liukupintayhdistelmä teräs-kovakromi/ pronssi – vaatii huoltoa
- Paremmat kulumisominaisuudet ja puhtaampi tuote kuin teräs/teräs
- Ei vaadi yhtä puhdasta ympäristöä kuin PTFE



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Nivellaakerit ovat standardoituja laakereita, jotka sopivat erityisen hyvin käyttökohteisiin, joissa heilahdukset ja kallistukset tapahtuvat suhteellisen hitaasti. Koska laakerit ovat itsesäätyviä, säätöliike voi suuntautua mihin suuntaan tahansa. Ne soveltuvatkin käyttökohteisiin, joissa vaaditaan kääntökykyä. Sisärenkaan pallomainen kupera ulkokehä vastaa ulkorenkaan pallomaista mutta koveraa sisäkehää. Laakerityyppi kestää pyörivää ja vaihtelevaa kuormitusta sekä staattista kuormitusta.

Teräs/pronssi-liukupinta on käsitelty voiteluaineella asennuksen helpottamiseksi. Voitelun helpottamiseksi tuotteessa on uurrettu voiteluainetasku ja voitelureiät sisä- ja ulkorenkaassa. Voitelu muun muassa pienentää kitkaa ja pidentää laakerin käyttöikää.

HUOMIOON OTETTAVAA

- Kuormitussuunta: radiaalinen/akselialinen
- Enimmäiskuorma, joka ilmoitetaan taulukoissa radiaalinivellaakereille, tarkoittaa yksinomaan radiaalista kuormaa
- Kuormituksen tyyppi: staattinen, dynaaminen, vaihteleva, taajuus,ympäristö, epäpuhtaudet, kosteus, lämpötila, tilantarve, asennustapa

TEKNISET TIEDOT

a	13 mm
C	12
dk	22,23 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	13
Paino	0,058 kg
r1s min	0,6 mm
rs min.	0,3 mm
Sisämitta d	12 mm

