

## SI..C TERÄS-KOVAKROMI/PTFE NIVELPÄÄT

Standardoitu laakeri

SI30C

Huoltovapaa nivelpää sisäkierre



- Sisäkierre
- Oikea- tai vasenkätinen kierre (L)
- Huoltovapaa, teräs-kovakromi/ PTFE-komposiitti – ei saa voidella



### TUOTEKUVAUS

#### KÄYTTÖALUEET

Nivelpäät ovat standardoituja laakereita, jotka sopivat erityisen hyvin käyttökohteisiin, joissa heilahdukset ja kallistukset tapahtuvat suhteellisen hitaasti. Koska laakerit ovat itsesäätyviä, säätöliike voi suuntautua mihin suuntaan tahansa. Ne soveltuvatkin käyttökohteisiin, joissa vaaditaan kääntökykyä. Sisärenkaan pallomainen kupera ulkokehä vastaa ulkorengkaan pallomaista mutta koveraa sisäkehää. Laakerityyppi kestää pyörivää ja vaihtelevaa kuormitusta sekä staattista kuormitusta.

Liukupinta on valmistettu teräksestä-kovakromista ja PTFE-komposiitista. Tuote on huoltovapaa, eikä sitä tarvitse voidella käytön aikana vapautuvien PTFE-hiukkasten ansiosta. Voitelu lyhentää laakerin käyttöikää.

### HUOMIOON OTETTAVAA

- Kuormitussuunta: radiaalinen/akselialinen Tämä on erittäin tärkeää käytettäessä nivelpäitä. Erityiset tapauskohtaiset laskelmat ovat tarpeen, jos nivelpäihin kohdistuu aksiaalikuormitusta.
- Kuormituksen tyyppi: staattinen, dynaaminen, vaihteleva, taajuus, ympäristö, epäpuhtaudet, kosteus, lämpötila, tilantarve, asennustapa.

### TEKNISET TIEDOT

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| <b>a</b>                                 | 6 mm    |
| <b>B</b>                                 | 30 mm   |
| <b>C1 max</b>                            | 20 mm   |
| <b>d2</b>                                | 73 mm   |
| <b>d3</b>                                | 42 mm   |
| <b>d4</b>                                | 50 mm   |
| <b>dk</b>                                | 40,7 mm |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN</b> | 65      |
| <b>h1</b>                                | 110 mm  |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>I3 min</b>                   | 56 mm    |
| <b>I4</b>                       | 146,5 mm |
| <b>I5</b>                       | 15 mm    |
| <b>I7</b>                       | 57 mm    |
| <b>Paino</b>                    | 0,98 kg  |
| <b>rs min.</b>                  | 0,6 mm   |
| <b>Sisämitta d</b>              | 30 mm    |
| <b>Staattinen kantokyky DYN</b> | 110      |
| <b>W</b>                        | 57 mm    |

