

SF..ES TERÄS/TERÄS NIVELPÄÄT

Standardoitu laakeri

SF30ES

Hitsattava nivelpää



- Hitsattava
- Suorakulmainen poikkipinta
- Taottu



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Nivelepäät ovat standardoituja laakereita, jotka sopivat erityisen hyvin käyttökohteisiin, joissa heilahdukset ja kallistukset tapahtuvat suhteellisen hitaasti. Koska laakerit ovat itsesäätyviä, säätöliike voi suuntautua mihin suuntaan tahansa. Ne soveltuvatkin käyttökohteisiin, joissa vaaditaan kääntökykyä. Sisärenkaan pallomainen kupera ulkokehä vastaa ulkorenkaan pallomaista mutta koveraa sisäkehää. Laakerityyppi kestää pyörivää ja vaihtelevaa kuormitusta sekä staattista kuormitusta.

Teräs/teräs-liukupinta on käsitelty voiteluaineella asennuksen helpottamiseksi. Voitelun helpottamiseksi tuotteessa on uurrettu voiteluainetasku ja voitelureiät sisä- ja ulkorenkaassa. Voitelu muun muassa pienentää kitkaa ja pidentää laakerin käyttöikää.

HUOMIOON OTETTAVAA

- Kuormitussuunta: radiaalinen/aksaalinen Tämä on erittäin tärkeää käytettäessä nivelepäitä. Erityiset tapauskohtaiset laskelmat ovat tarpeen, jos nivelepäihin kohdistuu aksiaalkuormitusta.
- Kuormituksen tyyppi: staattinen, dynaaminen, vaihteleva, taajuus, ympäristö, epäpuhtaudet, kosteus, lämpötila, tilantarve, asennustapa.

TEKNISEET TIEDOT

a	6 mm
B	22 mm
C1	28 mm
d2	65 mm
dk	40,7 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	62
h	51 mm

l2	83,5 mm
Paino	0,85 kg
rs min.	0,6 mm
Sisämitta d	30 mm
Staattinen kantokyky DYN	118

