


MECHAN HE1 ELEKTRONINEN HALL-TURVAKYTKIN

HE1-21-DC-LQD-05M

Kosketukseton turvarajakytkin, 2 NC+1 NO, M12-liitin + 5 m

- Toiminta elektroninen, Hall-tekniikka
- koodattu vastamagneetti
- Kotelointi: ABS tai RST, IP67
- Toimintaetäisyys 7 mm
- LED-indikointi



TUOTEKUVAUS

Mechan HE1 elektroniset Hall-turvakytkimet soveltuvat mm. porttien ja suojaluukkujen valvontaan. Toiminta on kosketukseton ja koostuu Hall-turvakytkimestä ja koodatusta vastakappaleesta. Kun turvakytkimen ja koodatun vastakappaleen tunnistuspinnat ovat kohdakkain, NO-turvakoskettimet kiinni ja NC-signaalikosketin auki. NC- ja NO-koskettimet ovat puolijohde ulostuloja.

HE1 turvakytkimen toiminta perustuu Hall-tekniikkaan.

Yhdessä soveltuvan kytkennän ja turvareleen kuten Duelco NST-2008:n kanssa, järjestelmä on turvaluokan 4 mukainen. Kosketuksettoman toimintansa ja IP67 ja IP69K koteloinnin ansiosta HE sarjan turvarajakytkimet soveltuvat erinomaisesti likaisiin ja/tai usein pestäviin ympäristöihin.


Edut

Puolijohde tekniikka sietää hyvin tärinää

Saman aikainen koskettimien aktivointi takaa varman turvarajatoiminnan

Koodattu vastamagneetti

LED-indikointi



TEKNISET TIEDOT

B10d	2,0 milj.
IP-luokka	IP67, IP69K
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Max. kytkentävirta	400 mA
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Signaalikosketin NC	1
Tunnistusetäisyys OFF	14 mm
Tunnistusetäisyys ON	7 mm
Turvakosketin NO	2

