

## MECHAN MAGNASAFE MS2, MS3, MS4

MS4-10-DC-03M

Turvamagneettikytkin, 1 NO, 3 m kaapeli

- Max. 2 NO turvakosketin ja 1 NC signaalikosketin
- Kotelointi IP67 ja IP69K, ABS tai ruostumaton teräs
- Max. kytkentävirta: DC: 30 V DC/ 1 A AC: 230 V AC/ 2 A
- Sylinterimallit M18- tai M30-kierteellä



### TUOTEKUVAUS

Mechan turvamagneettikytkimet soveltuvat mm. porttien ja suojaluukkujen valvontaan. Toiminta on kosketukseton ja koostuu turvakytkimestä ja magneetista. Kun turvakytkimen ja magneetin tunnistuspinnat ovat kohdakkain, on NO-turvakosketin kiinni ja NC-signaalikosketin auki.

Magnasafe MS2, MS3 ja MS4 turvamagneettikytkimissä on suuri virtakestoisuus

(max. 2 A, 230 V AC) (max. 1 A, 24 V DC) ja laaja jännitealue, joten ne voidaan kytkeä aivan tavalliseen turvareleeseen.

Yhdessä soveltuvan kytkennän ja turvareleeseen kuten Duelco NST-2008:n kanssa, järjestelmä on turvaluokan 4 mukainen. Kosketukseton toimintansa ja IP67 koteloinnin ansiosta ei mekaanista kulumista/rikkoutumista, sekä turvamagneettikytkin soveltuu erinomaisesti likaisiin ja/tai usein pestäviin ympäristöihin.

### TEKNISET TIEDOT

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Asennus               | 4 x M4 turvatorx |
| IP-luokka             | IP67             |
| Kotelon materiaali    | ABS-muovi        |
| Liitäntä              | 3 m kaapeli      |
| Max. kytkentävirta    | 1 A              |
| Max. käyttölämpötila  | 55 °C            |
| Min. käyttölämpötila  | -10 °C           |
| Signaalikosketin NC   | 0                |
| Tunnistusetäisyys OFF | 25 mm            |
| Tunnistusetäisyys ON  | 10 mm            |
| Turvakosketin NO      | 1                |

