

MECHAN MAGNASAFE MS2, MS3, MS4

MS4-11-DC-03M

Turvamagneettikytkin, 1 NO+1 NC, 3 m kaapeli

- Max. 2 NO turvakosketin ja 1 NC signaalikosketin
- Kotelointi IP67 ja IP69K, ABS tai ruostumaton teräs
- Max. kytkentävirta: DC: 30 V DC/ 1 A AC: 230 V AC/ 2 A
- Sylinterimallit M18- tai M30-kierteellä



TUOTEKUVAUS

Mechan turvamagneettikytkimet soveltuvat mm. porttien ja suojaluukkujen valvontaan. Toiminta on kosketukseton ja koostuu turvakytkimestä ja magneetista. Kun turvakytkimen ja magneetin tunnistuspinnat ovat kohdakkain, on NO-turvakosketin kiinni ja NC-signaalikosketin auki.

Magnasafe MS2, MS3 ja MS4 turvamagneettikytkimissä on suuri virtakestoisuus

(max. 2 A, 230 V AC) (max. 1 A, 24 V DC) ja laaja jännitealue, joten ne voidaan kytkeä aivan tavalliseen turvareleeseen.

Yhdessä soveltuvan kytkennän ja turvareleeseen kuten Duelco NST-2008:n kanssa, järjestelmä on turvaluokan 4 mukainen. Kosketukseton toimintansa ja IP67 koteloinnin ansiosta ei mekaanista kulumista/rikkoutumista, sekä turvamagneettikytkin soveltuu erinomaisesti likaisiin ja/tai usein pestäviin ympäristöihin.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	4 x M4 turvatorx
IP-luokka	IP67
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Liitäntä	3 m kaapeli
Max. kytkentävirta	1 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Signaalikosketin NC	1
Tunnistusetäisyys OFF	25 mm
Tunnistusetäisyys ON	10 mm
Turvakosketin NO	1

