

MECHAN SSC ELEKTRONINEN TURVARAJAKYTKIN

SSC-11-10M

Turvarajakytkin, elektroninen, 1 NO+1 NC, 10 m kaapeli

- Toiminta elektroninen
- Kotelointi: ABS, IP67
- Toimintaetäisyys n. 8 mm
- Kaksiväri LED indikointi
- Max. kytkentävirta: 24 V DC/ 500 mA



TUOTEKUVAUS

Mechan elektroniset turvarajakytkimet soveltuvat mm. porttien ja suojaluukkujen valvontaan. Toiminta on kosketukseton ja koostuu turvakytkimestä ja koodatusta vastakappaleesta. Kun turvakytkimen ja koodatun vastakappaleen tunnistuspinnat ovat kohdakkain, ovat NO-turvakoskettimet kiinni ja NC-signaalikosketin auki. SSC turvarajakytkimen virtakestoisuus on 500 mA, joten se on suunniteltu toimimaan turvareleen kanssa, jossa hätäseis-kanavan kytkentävirta on matala, alle 500 mA.

Yhdessä soveltuvan kytkennän ja turvareleen kuten Duelco NST-2008:n kanssa, järjestelmä on turvaluokan 4 mukainen. Kosketukseton toimintansa ja IP67 koteloinnin ansiosta ei mekaanista kulumista/rikkoutumista, sekä elektroninen turvakytkin soveltuu erinomaisesti likaisiin ja/tai usein pestäviin ympäristöihin.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	4 x M4 turvatorx
B10d	2,0 milj.
IP-luokka	IP67
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Liitäntä	10 m kaapeli
Max. kytkentävirta	500 mA
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Signaalikosketin NC	1
Tunnistusetäisyys OFF	11 mm
Tunnistusetäisyys ON	7 mm

