


IGUBAL® KBLM MH NIVELPÄÄ SISÄ- JA VASENKIERRE RUOSTUMATON HOLKKI

Huoltovapaa nivelpää

KBLM-05 MH

Nivelpää Igubal® sisä ja vasen kierre ruostumaton holkki



- Täysin huoltovapaa ja kuivavoideltu
- Ruostumaton akseliholkki kovemmille kiristysmomenteille
- Koot 2 - 30 mm
- Kestää lämpötiloja -40 - +120 astetta
- Kevyt ja kestävä

TUOTEKUVAUS

Igubal® nivelpäät sopivat kohteisiin, joissa esiintyy kosteutta tai korroosiota. Nämä nivelpäät kestävät myös kosteissa olosuhteissa heikkoja happoja ja emäksisiä aineita. Myös lian- ja pölynkesto näissä olosuhteissa on huomioitu.

Nivelpään musta kuori on valmistettu Igmuid G-materiaalista, joka on erittäin iskunkestävä ja pitkäkuituvahvsteinen polymeeri. Se soveltuu käytettäväksi -40 °C - +90 °C pitkäaikaisessa käytössä. Tavallinen KBRM sisäkehä on valmistettu W300-materiaalista, joka toimii hyvin pienimmistä kitkakertoimista kuivakäytössä ja materiaalin pinta on myös pitävä. Tuotteen materiaalivalinnat on tehty varmistaen kestävyys hyvin pienillä kuormilla hitaissa liikkeissä. Alla listattuna muutamia etuja:

- Huoltovapaa
- Kuivavoideltu
- Kustannustehokas
- Kestää aksiaalista vinoumaa
- Kestää kosteissa olosuhteissa
- Kestää likaa, pölyä ja nukkaa
- Kestää kemikaaleja
- Soveltuu pyöriviin ja täriseviin kohteisiin
- Kevyt

Tyypillisiä käyttökohteita ovat:

- Polkupyörät
- Kasvihuoneet
- Pakkausteollisuus
- Luukut ja kannet
- Kosteudelle altistuvat kohteet

TEKNISET TIEDOT

B	8,2 mm
C1	6 mm
d1	5 mm

d2	18 mm
d3	M5
d4	9 mm
d5	12 mm
h1	27 mm
l1	10 mm
l2	36 mm
Maksimi kiristysmomentti pallon läpi	12
Maksimi kääntökulma	30 °
Maksimi staattinen aksiaalinen voima, lyhytaikainen	250 N
Maksimi staattinen aksiaalinen voima, pitkäaikainen	125 N
Maksimi staattinen vetolujuus, lyhytaikainen	1000 N
Maksimi staattinen vetolujuus, pitkäaikainen	500 N
Max. kiristysmomentti	1
Minimi kiinnitys kierteelle	7 mm
Paino	3,4 g