


IGUBAL® KBRM MH NIVELPÄÄ SISÄKIERRE RUOSTUMATON HOLKKI

Huoltovapaa nivelpää

KBRM-06 MH

Nivelpää Igubal® sisäkierre ruostumaton holkki



- Täysin huoltovapaa ja kuivavoideltu
- Ruostumaton akseliholkki kovemmille kiristysmomenteille
- Koot 2 - 30 mm
- Kestää lämpötiloja -40 - +120 astetta
- Kevyt ja kestävä

TUOTEKUVAUS

Igubal® nivelpäät sopivat kohteisiin, joissa esiintyy kosteutta tai korroosiota. Nämä nivelpäät kestävät myös kosteissa olosuhteissa heikkoja happoja ja emäksisiä aineita. Myös lian- ja pölynkesto näissä olosuhteissa on huomioitu.

Nivelpään musta kuori on valmistettu Igumid G-materiaalista, joka on erittäin iskunkestävä ja pitkäkuituvahvsteinen polymeeri. Se soveltuu käytettäväksi -40 °C - +90 °C pitkäaikaisessa käytössä. Tavallinen KBRM sisäkehä on valmistettu W300-materiaalista, joka toimii hyvin pienimmistä kitkakertoimista kuivakäytössä ja materiaalin pinta on myös pitävä. Tuotteen materiaalivalinnat on tehty varmistaen kestävyys hyvin pienillä kuormilla hitaissa liikkeissä. Alla listattuna muutamia etuja:

Huoltovapaa

- Kuivavoideltu
- Kustannustehokas
- Kestää aksiaalista vinoumaa
- Kestää kosteissa olosuhteissa
- Kestää likaa, pölyä ja nukkaa
- Kestää kemikaaleja
- Soveltuu pyöriin ja täriseviin kohteisiin
- Kevyt

Tyypillisiä käyttökohteita ovat:

- Polkupyörät
- Kasvihuoneet
- Pakkausteollisuus
- Luukut ja kannet
- Kosteudelle altistuvat kohteet

TEKNISEET TIEDOT

B	9,2 mm
C1	7 mm
d1	6 mm

d2	20 mm
d3	M6
d4	10 mm
d5	13 mm
h1	30 mm
l1	12 mm
l2	40 mm
Maksimi kiristysmomentti pallon läpi	15
Maksimi kääntökulma	29 °
Maksimi staattinen aksiaalinen voima, lyhytaikainen	400 N
Maksimi staattinen aksiaalinen voima, pitkäaikainen	200 N
Maksimi staattinen vetolujuus, lyhytaikainen	1400 N
Maksimi staattinen vetolujuus, pitkäaikainen	700 N
Max. kiristysmomentti	1,5
Minimi kiinnitys kierteelle	8 mm
Paino	4,7 g