


IGUBAL® KBLM MH NIVELPÄÄ SISÄ- JA VASENKIERRE RUOSTUMATON HOLKKI

Huoltovapaa nivelpää

KBLM-12 F MH

Nivelpää Igubal® sisä ja vasen kierre ruostumaton holkki



- Täysin huoltovapaa ja kuivavoideltu
- Ruostumaton akseliholkki kovemmille kiristysmomenteille
- Koot 2 - 30 mm
- Kestää lämpötiloja -40 - +120 astetta
- Kevyt ja kestävä

TUOTEKUVAUS

Igubal® nivelpäät sopivat kohteisiin, joissa esiintyy kosteutta tai korroosiota. Nämä nivelpäät kestävät myös kosteissa olosuhteissa heikkoja happoja ja emäksisiä aineita. Myös lian- ja pölynkesto näissä olosuhteissa on huomioitu.

Nivelpään musta kuori on valmistettu Igmuid G-materiaalista, joka on erittäin iskunkestävä ja pitkäkuituvahvsteinen polymeeri. Se soveltuu käytettäväksi -40 °C - +90 °C pitkäaikaisessa käytössä. Tavallinen KBRM sisäkehä on valmistettu W300-materiaalista, joka toimii hyvin pienimmistä kitkakertoimista kuivakäytössä ja materiaalin pinta on myös pitävä. Tuotteen materiaalivalinnat on tehty varmistaen kestävyys hyvin pienillä kuormilla hitaissa liikkeissä. Alla listattuna muutamia etuja:

- Huoltovapaa
- Kuivavoideltu
- Kustannustehokas
- Kestää aksiaalista vinoumaa
- Kestää kosteissa olosuhteissa
- Kestää likaa, pölyä ja nukkaa
- Kestää kemikaaleja
- Soveltuu pyöriin ja täriseviin kohteisiin
- Kevyt

Tyypillisiä käyttökohteita ovat:

- Polkupyörät
- Kasvihuoneet
- Pakkausteollisuus
- Luukut ja kannet
- Kosteudelle altistuvat kohteet

TEKNISET TIEDOT

B	16,2 mm
C1	12 mm
d1	12 mm

d2	34 mm
d3	M12x1,25
h1	50 mm
l1	22 mm
l2	67 mm
Maksimi kiristysmomentti pallon läpi	70
Maksimi kääntökulma	25 °
Maksimi staattinen aksiaalinen voima, lyhytaikainen	900 N
Maksimi staattinen aksiaalinen voima, pitkäaikainen	450 N
Maksimi staattinen vetolujuus, lyhytaikainen	3600 N
Maksimi staattinen vetolujuus, pitkäaikainen	1800 N
Max. kiristysmomentti	15
Minimi kiinnitys kierteelle	15 mm
Paino	22 g