


IGUBAL® KALM NIVELPÄÄ ULKO- JA VASENKIERRE

Huoltovapaa nivelpää

KALM-30

Nivelpää Igubal® ulko ja vasen kierre



- Täysin huoltovapaa
- Kuivavoideltu
- Koot 2 - 30 mm
- Kestää lämpötiloja -40 - +120 astetta
- Kevyt ja kestävä

TUOTEKUVAUS

Igubal® nivelpäät sopivat kohteisiin, joissa esiintyy kosteutta tai korroosiota. Nämä nivelpäät kestävät myös kosteissa olosuhteissa heikkoja happoja ja emäksisiä aineita. Myös lian- ja pölynkesto näissä olosuhteissa on huomioitu.

Nivelpään musta kuori on valmistettu Igumid G-materiaalista, joka on erittäin iskunkestävä ja pitkäkuituvahvsteinen polymeeri. Se soveltuu käytettäväksi -40 °C - +90 °C pitkäaikaisessa käytössä. Tavallinen KBRM sisäkehä on valmistettu W300-materiaalista, joka toimii hyvin pienimmistä kitkakertoimista kuivakäytössä ja materiaalin pinta on myös pitävä. Tuotteen materiaalivalinnat on tehty varmistaen kestävyys hyvin pienillä kuormilla hitaissa liikkeissä. Alla listattuna muutamia etuja:

- Huoltovapaa
- Kuivavoideltu
- Kustannustehokas
- Kestää aksiaalista vinoumaa
- Kestää kosteissa olosuhteissa
- Kestää likaa, pölyä ja nukkaa
- Kestää kemikaaleja
- Soveltuu pyöriin ja täriseviin kohteisiin
- Kevyt

Tyypillisiä käyttökohteita ovat:

- Polkupyörät
- Kasvihuoneet
- Pakkausteollisuus
- Luukut ja kannet
- Kosteudelle altistuvat kohteet

TEKNISET TIEDOT

B	37 mm
C1	25 mm
d1	30 mm

d2	71 mm
d3	M30x2,0
h1	112 mm
l1	66 mm
l2	147 mm
Maksimi kiristysmomentti pallon läpi	70
Maksimi kääntökulma	22 °
Maksimi staattinen aksiaalinen voima, lyhytaikainen	2300 N
Maksimi staattinen aksiaalinen voima, pitkäaikainen	1150 N
Maksimi staattinen vetolujuus, lyhytaikainen	8800 N
Maksimi staattinen vetolujuus, pitkäaikainen	4400 N
Max. kiristysmomentti	85
Minimi kiinnitys kierteelle	46 mm
Paino	160,4 g