

IGUBAL® LAAKERIYKSIKKÖ

Huoltovapaa laakeriyksikkö

EFSM-25

Igubal laippalaakeriyksikkö



- Saatavana pystylaakeriyksiköiltä sekä laipallisia yksiköitä
- Akselikoot 30mm asti
- Täysin huoltovapaa
- Lämpötiloille -30 - +80 astetta



TUOTEKUVAUS

igubal® laakeriyksiköt on kehitetty akselien laakerointiin.

Pesä on valmistettu igumid® G:stä, joka on erityisen iskunkestävästä ja materiaalissa on sisällä pitkäkuituvahvisteisia polymeerimateriaalia. Soveltuu käytettäväksi pitkäaikaisesti lämpötiloissa -30°C - +80°C.

Perinteisissä laakeriyksiköissä on pallomainen kuula, joka on valmistettu iglidur® W300:sta, materiaalista, joka tunnetaan alhaisesta kitkakertoimesta kuivissa olosuhteissa ja pitävästä materiaalista akselille. Tämä on erityisen tärkeää pienille kuormille ja erittäin hitaalle liikkeelle. Laakeripesä toimii myöskin pienissä akselivoumuissa.

Helppo asentaa

Akselin ei tarvitse olla suorassa

Ruostumaton

Kevyt

Huoltovapaa koska tuote on kuivavoideltu.

TEKNISET TIEDOT

d1	25 mm
h	74 mm
Korkeus, ulkoinen	25 mm
m	52 mm
N	8,4 mm
Paino	76 g

