

IGLIDUR® HAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

Huoltovapaa kääntökehä

PRT-01-150-TO-T10

Kääntökehä T10-hammas iglidur® J

- kevyt ja pieni
- nopeudet 50 rpm - 300 rpm
- Kallistusmomentti 100-5000 Nm (tilting)
- Alumiinikehät. Saatavana myöskin ruostumattomana
- hammas ulkokehällä



TUOTEKUVAUS

Iguksen Iglidur® kääntökehät ovat kevyitä ja täysin huoltovapaita.

Kääntökehien ulko- ja sisäkehien materiaalina on alumiini mutta saatavana on myöskin ruostumaton teräs.

Liukupalojen materiaalina on J-materiaali.

Kehässä on ulkohammas helpottamaan voimansiirtoa kehälle. Vaihtoehdot hammastukselle ovat:

- Modulihammas
- T10 hammas
- AT10 hammas
- HTD8M hammas

TEKNISET TIEDOT

d1	165 mm
Distance between mounting holes T2	16 x 22.5°
h	25 mm
Hammasluku z	80 kpl
Kiinnitysreikien halkasija S2	5,5 mm
Kiinnitysreikien kehämitta D1	235 mm
Korkeus, ulkoinen	36,5 mm
Ulkohalkaisija	252,9 mm

