

## IGLIDUR® HAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

Huoltovapaa kääntökehä

PRT-01-50-TO-HTD8M

Kääntökehä HTD 8M-hammas iglidur® J

- kevyt ja pieni
- nopeudet 50 rpm - 300 rpm
- Kallistusmomentti 100-5000 Nm (tilting)
- Alumiinikehät. Saatavana myöskin ruostumattomana
- hammas ulkokehällä



### TUOTEKUVAUS

Iguksen Iglidur® kääntökehät ovat kevyitä ja täysin huoltovapaita.

Kääntökehien ulko- ja sisäkehien materiaalina on alumiini mutta saatavana on myöskin ruostumaton teräs.

Liukupalojen materiaalina on J-materiaali.

Kehässä on ulkohammas helpottamaan voimansiirtoa kehälle. Vaihtoehdot hammastukselle ovat:

- Modulihammas
- T10 hammas
- AT10 hammas
- HTD8M hammas

### TEKNISET TIEDOT

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| d1                                 | 65 mm      |
| Distance between mounting holes T2 | 16 x 22.5° |
| h                                  | 21 mm      |
| Hammasluku z                       | 64 kpl     |
| Kiinnitysreikien halkasija S2      | 6,6 mm     |
| Kiinnitysreikien kehämitta D1      | 135 mm     |
| Korkeus, ulkoinen                  | 33 mm      |
| Ulkohalkaisija                     | 161,6 mm   |

