

IGLIDUR® HAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

Huoltovapaa käänkökehä

PRT-01-200-TO-HTD8M

Käänkökehä HTD 8M-hammasus iglidur® J

- kevyt ja pieni
- nopeudet 50 rpm - 300 rpm
- Kallistusmomentti 100-5000 Nm (tilting)
- Alumiinikehät. Saatavana myöskin ruostumattomana
- hammasus ulkokehällä



TUOTEKUVAUS

Iguksen Iglidur® käänkökehät ovat kevyitä ja täysin huoltovapaita.

Käänkökehien ulko- ja sisäkehien materiaalina on alumiini mutta saatavana on myöskin ruostumaton teräs.

Liukupalojen materiaalina on J-materiaali.

Kehässä on ulkohammasus helpottamaan voimansiirtoa kehälle. Vaihtoehdot hammasukselle ovat:

- Modulihammasus
- T10 hammasus
- AT10 hammasus
- HTD8M hammasus

TEKNISET TIEDOT

d1	215 mm
Distance between mounting holes T2	16 x 22.5°
h	25 mm
Hammasluku z	120 kpl
Kiinnitysreikien halkasija S2	7 mm
Kiinnitysreikien kehämitta D1	285 mm
Korkeus, ulkoinen	41,5 mm
Ulkohalkaisija	304,3 mm

