

IGLIDUR® HAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

Huoltovapaa kääntökehä

PRT-01-50-TO-ST

Kääntökehä MOD 2-hammastus iglidur® J

- kevyt ja pieni
- nopeudet 50 rpm - 300 rpm
- Kallistusmomentti 100-5000 Nm (tilting)
- Alumiinikehät. Saatavana myöskin ruostumattomana
- hammastus ulkokehällä



TUOTEKUVAUS

Iguksen Iglidur® kääntökehät ovat kevyitä ja täysin huoltovapaita.

Kääntökehien ulko- ja sisäkehien materiaalina on alumiini mutta saatavana on myöskin ruostumaton teräs.

Liukupalojen materiaalina on J-materiaali.

Kehässä on ulkohammastus helpottamaan voimansiirtoa kehälle. Vaihtoehdot hammastukselle ovat:

- Modulihammastus
- T10 hammastus
- AT10 hammastus
- HTD8M hammastus

TEKNISET TIEDOT

d1	65 mm
Distance between mounting holes T2	16 x 22.5°
h	21 mm
Hammasluku z	78 kpl
Kiinnitysreikien halkasija S2	6,6 mm
Kiinnitysreikien kehämitta D1	135 mm
Korkeus, ulkoinen	33 mm
Ulkohalkaisija	160 mm

