

## IGLIDUR® HAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

Huoltovapaa kääntökehä

PRT-01-100-TO-ST  
Kääntökehä MOD 2-hammastus iglidur® J

- kevyt ja pieni
- nopeudet 50 rpm - 300 rpm
- Kallistusmomentti 100-5000 Nm (tilting)
- Alumiinikehät. Saatavana myöskin ruostumattomana
- hammastus ulkokehällä



### TUOTEKUVAUS

Iguksen Iglidur® kääntökehät ovat kevyitä ja täysin huoltovapaita.

Kääntökehien ulko- ja sisäkehien materiaalina on alumiini mutta saatavana on myöskin ruostumaton teräs.  
Liukupalojen materiaalina on J-materiaali.

Kehässä on ulkohammastus helpottamaan voimansiirtoa kehälle. Vaihtoehdot hammastukselle ovat:

- Modulihammastus
- T10 hammastus
- AT10 hammastus
- HTD8M hammastus

### TEKNISET TIEDOT

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| d1                                 | 112 mm     |
| Distance between mounting holes T2 | 16 x 22.5° |
| h                                  | 23 mm      |
| Hammasluku z                       | 96 kpl     |
| Kiinnitysreikien halkasija S2      | 5,5 mm     |
| Kiinnitysreikien kehämitta D1      | 170 mm     |
| Korkeus, ulkoinen                  | 36 mm      |
| Ulkohalkaisija                     | 196 mm     |

