

FLUX MATERIAALIT

LOCTITE®

293051

Flux X32-10i 25L



- Ei vaadi puhdistamista
- Valikoimaa useisiin eri käyttötarkoituksiin sekä pinnoitteille
- Saatavilla useissa eri pakkauskoossa



TUOTEKUVAUS

FLUKSIT:

X32-10i

- Ei vaadi puhdistusta, vähentää kustannuksia ja eliminoi CFC-yhdisteiden käytön
- Laaja käyttötarkoitus
- Ei syövyttävää, turvallisempaa kuin RMA-flux
- Hyvä eristyskyky ilman puhdistusta
- Ei jätä jäämiä piirilevylle

X33S-7i

- Ei vaadi puhdistusta
- Hartsit ja halogeeniton fluxi
- Sopii erityisesti kupari pinnoitteille
- Edelläkävijä no clean-teknologiassa

MF R301

- Nestemäinen fluxi huonosti juottuville pinnoille, jotka vaativat nopean juottumisen
- Ei vaadi puhdistusta

MF 388

- Ihanteellinen fluksi lyijytöntä aaltojuotosta varten
- IPC-luokitus: ROL0
- Ei vaadi puhdistusta
- Sopii erityisesti lakatuille kuparipinnoille

450-01 RWF

- Tahmainen fluxi
- Suunniteltu kaikenlaisen elektroniikkakokoonpanoon sekä reworkiin
- Jättää näkyvät mutta kirkkaat jäännökset, jotka eivät vaadi puhdistamista

KYSY VALIKOIMASTAMME LISÄÄ!

TEKNISET TIEDOT

Acid value	15,3
Pakkaus	25 l
Solid content	2,2 %