

KTF LINEAARIPOTENTIOMETRI, LIUKUTOIMINEN

Liukutoiminen teollisuuskäyttöön

KTF
Lineaaripotentiometri



- Vankka rakenne teollisuuskäyttöön, pitkä käyttöikä
- Liikematka 50-2250 mm, resistanssi ulostulo
- IP50
- Käyttölämpötila -30...+100 °C

TUOTEKUVAUS

Ixthussin lineaarianturit antavat absoluuttisen paikkatiedon, eli paikka tiedetään myös jännitekatkoksen jälkeen, vaikka asentoa olisi muutettu.

KTF-sarjan liikematka on 50-3000 mm ja ulostulo resistanssi 0-20 kohm riippuen tyypistä.

KTF-sarjassa on ruostumatottomasta teräksestä valmistettu liuku, joka mahdollistaa pienen asennustilan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Työnopeus	10 m/s
IP-luokka	IP50
Min. isku	50 mm
Max. isku	3000 mm
Max. syöttöjännite	60 V
Min. tehonkulutus	3 W
Max. tehonkulutus	10 W
Virta, johdin	≤1 mA
Virta, resistori	≤10 mA
Lineaarisuus	±0,07 % (50-375 mm), ±0,05 % (400-3 000 mm)
Toistotarkkuus	±0,01 mm
Käyttövoima	≤2 N
Resoluutio	∞
Tärinänkesto	IEC 68-2-6:1982 10 G
Iskunkestävyys	IEC 68-2-1968 40 g
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	100 °C

Min. varastointilämpötila

-50 °C

Max. varastointilämpötila

120 °C

