

400W TEOLLISUUSTEHOLÄHTEET

DDP400 AC/DC-teholähteet

DDP400-US12-OF

Teholähde 100-240 V AC/12 V DC, 33,3 A

- 12, 24, 28, 36 ja 48 VDC ulostulot
- Korkea hyötysuhde 94%
- Eri kotelotyytit avoimista suojattuihin
- 5V stand-by ja 12V aux ulostulot
- 440W piikkiteho 10s



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	100-240 V AC
Min. syöttöjännite AC	90 V AC
Max. syöttöjännite AC	264 V AC
Min. syöttöjännite DC	170 V DC
Max. syöttöjännite DC	270 V DC

ULOSTULO

Ulostulojännite	12 V DC
Max. ulostulovirta	33,3 A
Teho	400 W

MITAT

Pituus	164,2 mm
Leveys	76 mm
Korkeus	37,7 mm
Paino	0,41 kg

MUUT

Takuu	3 vuotta
Hyväksynät	CB, CE, CSA 22.2, UL
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
Kotelointi	Avoin
Jäähdytys	Konvektio
Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,95
Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,95
Hyötysuhde 230 V AC, täydellä kuormalla	94 %