

## 600W MEDICAL- JA TEOLLISUUSTEHOLÄHTEET

DDP600 AC/DC-teholähteet

DDP600-US24-FF

Teholähde 100-277 V AC/24 V DC, 25 A

- 24, 28, 36 ja 48 VDC ulostulot
- Korkea hyötysuhde 94%
- Eri kotelotyyppit avoimista suojattuihin
- 5V stand-by ja 12V aux ulostulot
- 800W piikkiteho 10s



### TUOTEKUVAUS

## TEKNISET TIEDOT

### SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	100-277 V AC
Min. syöttöjännite AC	85 V AC
Max. syöttöjännite AC	305 V AC
Min. syöttöjännite DC	170 V DC
Max. syöttöjännite DC	300 V DC

### ULOSTULO

Ulostulojännite	24 V DC
Max. ulostulovirta	25 A
Teho	600 W

### MITAT

Pituus	206 mm
Leveys	107 mm
Korkeus	41 mm
Paino	0,82 kg

### MUUT

<b>Takuu</b>	3 vuotta
<b>Hyväksynnät</b>	CB, CE, CSA 22.2, UL
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-20 °C
<b>Max. käyttölämpötila</b>	60 °C
<b>Kotelointi</b>	Koteloitu
<b>Jäähdytys</b>	Tuuletin
<b>Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen</b>	0,9
<b>Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen</b>	0,9
<b>Hyötysuhde 230 V AC, täydellä kuormalla</b>	94 %