



600W MEDICAL- JA TEOLLISUUSTEHOLÄHTEET

DDP600 AC/DC-teholähteet

DDP600-US24-UC

Teholähde 100-277 V AC/24 V DC, 25 A

- 24, 28, 36 ja 48 VDC ulostulot
- Korkea hyötysuhde 94%
- Eri kotelotyytit avoimista suojattuihin
- 5V stand-by ja 12V aux ulostulot
- 800W piikkiteho 10s

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	100-277 V AC
Min. syöttöjännite AC	85 V AC
Max. syöttöjännite AC	305 V AC
Min. syöttöjännite DC	170 V DC
Max. syöttöjännite DC	300 V DC

ULOSTULO

Ulostulojännite	24 V DC
Max. ulostulovirta	25 A
Teho	600 W

MITAT

Pituus	178,5 mm
Leveys	107 mm
Korkeus	41 mm
Paino	0,82 kg

MUUT

Takuu	3 vuotta
Hyväksynät	CB, CE, CSA 22.2, UL
Min. käyttölämpötila	-20 °C

Max. käyttölämpötila	50 °C
Kotelointi	Avoin
Jäähdytys	Konvektio
Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,9
Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,9
Hyötysuhde 230 V AC, täydellä kuormalla	94 %