



## 600W MEDICAL- JA TEOLLISUUSTEHOLÄHTEET

DDP600 AC/DC-teholähteet

DDP600-US48-SC-S

Teholähde 100-277 V AC/48 V DC, 12,5 A

- 24, 28, 36 ja 48 VDC ulostulot
- Korkea hyötysuhde 94%
- Eri kotelotyytit avoimista suojattuihin
- 5V stand-by ja 12V aux ulostulot
- 800W piikkiteho 10s

### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

#### SISÄÄNTULO

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Syöttöjännite AC      | 100-277 V AC |
| Min. syöttöjännite AC | 85 V AC      |
| Max. syöttöjännite AC | 305 V AC     |
| Min. syöttöjännite DC | 170 V DC     |
| Max. syöttöjännite DC | 300 V DC     |

#### ULOSTULO

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ulostulojännite    | 48 V DC |
| Max. ulostulovirta | 12,5 A  |
| Teho               | 600 W   |

#### MITAT

|         |          |
|---------|----------|
| Pituus  | 250,5 mm |
| Leveys  | 125 mm   |
| Korkeus | 60 mm    |
| Paino   | 2,77 kg  |

#### MUUT

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Takuu       | 3 vuotta             |
| IP-luokka   | IP66, IP67, IP68     |
| Hyväksynnät | CB, CE, CSA 22.2, UL |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Min. käyttölämpötila</b>                                 | -30 °C    |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>                                 | 55 °C     |
| <b>Kotelointi</b>                                           | Koteloitu |
| <b>Jäähdytys</b>                                            | Konvektio |
| <b>Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen</b> | 0,9       |
| <b>Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen</b> | 0,9       |
| <b>Hyötysuhde 230 V AC, täydellä kuormalla</b>              | 94 %      |