



600W MEDICAL- JA TEOLLISUUSTEHOLÄHTEET

DDP600 AC/DC-teholähteet

DDP600-US48-SC

Teholähde 100-277 V AC/48 V DC, 12,5 A

- 24, 28, 36 ja 48 VDC ulostulot
- Korkea hyötysuhde 94%
- Eri kotelotyytit avoimista suojattuihin
- 5V stand-by ja 12V aux ulostulot
- 800W piikkiteho 10s

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	100-277 V AC
Min. syöttöjännite AC	85 V AC
Max. syöttöjännite AC	305 V AC
Min. syöttöjännite DC	170 V DC
Max. syöttöjännite DC	300 V DC

ULOSTULO

Ulostulojännite	48 V DC
Max. ulostulovirta	12,5 A
Teho	600 W

MITAT

Pituus	250,5 mm
Leveys	125 mm
Korkeus	60 mm
Paino	2,77 kg

MUUT

Takuu	3 vuotta
IP-luokka	IP66, IP67, IP68
Hyväksynnät	CB, CE, CSA 22.2, UL

Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	55 °C
Kotelointi	Koteloitu
Jäähdytys	Konvektio
Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,9
Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,9
Hyötysuhde 230 V AC, täydellä kuormalla	94 %