



## 1200W TEOLLISUUSTEHOLÄHTEET

DDP1200 AC/DC-teholähteet

DDP1200-US24-PCF

Teholähde 100-277 V AC/24 V DC, 50 A

- 24 V DC ulostulo
- Korkea hyötysuhde 94%
- 5 V stand-by ja 12 V aux ulostulot

### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

#### SISÄÄNTULO

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Syöttöjännite AC      | 100-277 V AC |
| Min. syöttöjännite AC | 85 V AC      |
| Max. syöttöjännite AC | 305 V AC     |
| Min. syöttöjännite DC | 120 V DC     |
| Max. syöttöjännite DC | 300 V DC     |

#### ULOSTULO

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ulostulojännite    | 24 V DC |
| Max. ulostulovirta | 50 A    |
| Teho               | 1200 W  |

#### MITAT

|         |          |
|---------|----------|
| Pituus  | 234,7 mm |
| Leveys  | 101,6 mm |
| Korkeus | 41 mm    |
| Paino   | 1,25 kg  |

#### MUUT

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Takuu                | 5 vuotta             |
| Hyväksynnät          | CB, CE, CSA 22.2, UL |
| Min. käyttölämpötila | -20 °C               |
| Max. käyttölämpötila | 60 °C                |

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Kotelointi</b>                                           | Avoim |
| <b>Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen</b> | 0,95  |
| <b>Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen</b> | 0,95  |
| <b>Hyötysuhde 230 V AC, täydellä kuormalla</b>              | 94 %  |